



应用范围

- ◆适用于电力、消防、铁路、市政等行业户外移动照明；
- ◆适用于各种户外施工作业、事故处理、抢险救灾、维护抢修等作移动照明和应急照明。

产品特点

- ◆照明性能：灯盘由2盏300W卤钨灯灯头组成，照明亮度高、覆盖范围大、照射距离远、灯泡寿命长；
- ◆升降性能：采用三节伸缩杆作为升降调节方式，手动操作可根据照明高度要求迅速升降灯盘，最大升起高度为2.5米；每盏灯可单独做上下左右调节，整个灯盘可以伸缩杆为轴心做360°水平旋转，实现大范围的泛光照明和相对集中的投光照明；
- ◆供电性能：使用发电机组供电时，一次注满燃油可连续工作6小时以上；使用220V市电供电则可以实现长时间连续工作；
- ◆操作性能：由灯架和发电机座上下两部分组成，轻便并易于组合、拆卸、移动和搬运，操作简单，适用性强；
- ◆可靠性能：整体采用各种优质金属材料制作，结构紧凑，质量稳定，性能可靠，能在恶劣环境和气候条件下正常工作；
- ◆可订制性：为满足用户个性化的需求，如本产品的标准配置不能满足用户的工作需要，我司可在灯盘的灯头数量、功率、泛光或聚光、伸缩气缸升起高度及发电机的配备上按用户要求做出调整。

技术参数

额定电压：AC220V/50Hz

灯盘：配用光源:卤钨灯

额定功率:2×300W

灯头光通量:2×4200lm

光源寿命:10000h

连续工作时间：一次注满燃油:6h
接市电:长时间

发电机组：额定输出电压：AC220V/50Hz

发电机功率/油箱额定容量：1000W/3.6L

照明高度：2.5m

外形尺寸：670×450×1400mm

防护等级：IP65

重量：51Kg

订货须知

- ◆注：订货时请按如下代号：GAD505C泛光灯头；
- ◆产品可根据用户需求配置LED灯头；
- ◆发电机常规配置为雅马哈发电机。

